



IL CAVALLINO
CERAMICHE

since 1968



CAVALLINO 2 CM OUTDOOR ITALIAN PORCELAIN PAVERS



SUPER BREAKING STRENGTH



Resistente agli
agenti atmosferici



Antiscivolo



Igienico e
facile da pulire



Ingelivo

GRES PORCELLANATO DA ESTERNO



**Posa semplice ed alto spessore =
pregio e sicurezza**

Le possibilità applicative del grès porcellanato per pavimentazioni in spazi esterni sono vastissime e destinate a superfici alternative, sia di uso pubblico che privato.



**Thick and simple to lay =
high quality and safety**

Porcelain stoneware offers a huge range of possibilities for outdoor flooring: it can be used for a variety of alternative surfaces for both private and public areas.

**Pose simple et grande épaisseur =
qualité et sécurité**

Les possibilités d'application du grès cérame pour revêtir les sols à l'extérieur sont innombrables et destinées à des surfaces alternatives, aussi bien dans le secteur public que privé.

**Einfaches Verlegen mit höher Stärke =
Prestige und Sicherheit**

es gibt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Feinsteinzeug als Fußboden in Außenbereichen für alternative Anwendungen, in öffentlichen und privaten Oberflächen.



Materia pregiata e spessorata (2 cm) con caratteristiche tecniche e prestazionali impareggiabili.
Un progetto esclusivo ed ambizioso, tecnologicamente avanzato.
Ideale per applicazioni outdoor.
Eccezionale per applicazioni a secco su erba, ghiaia, massetto, sabbia e posa sopraelevata.
Pratico e facile da posare.
Fruibile in tempo reale.

Fine-quality and thickened (2 cm) material with unrivalled technical characteristics and performances.
An exclusive, ambitious, technologically advanced project.
Ideal for outdoor applications.
Exceptional for dry applications on grass, gravel, slabs, sand and raised installation.
Practical and easy to lay.
Ready to use .

Une matière de grande qualité et l'épaisseur majorée (2 cm) possédant des caractéristiques techniques et performanciennes sans pareilles.
Un projet exclusif et ambitieux, à la pointe de la technologie.
Idéal pour des applications à l'extérieur.
Exceptionnel pour des applications à sec en appui sur pelouse, gravier, chape, sable et pose surélevée.
Pratique et facile à poser.
Piétinable immédiatement après la pose.

Ein kostbares und extra starkes Material mit unvergleichbaren technischen Merkmalen und Leistungen.
Ein exklusives fortgeschrittenes Projekt.
Ideal für Outdoor-Anwendungen.
Bestens für die trockene Verlegung auf Gras, Kies, Estrich, Sand und als Doppelboden geeignet.
Praktisch und einfach zu verlegen.
In Echtzeit nutzbar.



Indice
Index
Index
Inhaltsverzeichnis

Indice per formato	3
Format index . Index des formats . Formateverzeichnis	
Vantaggi	4
Advantages . Avantages . Vorteile	
Destinazioni d'uso	5
Use . Destinations d'emploi . Gebrauchsbestimmungen	
Installazione	6
Installation . Installation . Installation	
Posa sopraelevata	8
Raised installation . Pose surélevée . Verlegung als Doppelboden	
caementum	10
ceppo di gré	26
colosseo plus	24
decapé	42
durango	38
etna	36
fjord	44
frühling dekore	20
grey soul	16
holystone	28
limestone	34
meteora	12
my s'tile	14
north wind	40
slash	30
tribeca	32
Sezione tecnica:	
Technical section . Section technique . Technischen Teil:	
Raccomandazioni sulla posa	46
Recommendations for the installation . Conseils sur la pose . Empfehlungen für die verlegung	
Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato	
48 Symboles technical characteristics - porcelain stoneware . Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug	
Legenda	49
Legend . Légend . Zeichenerklärung	
Tabella pesi ed imballi	50
Sizes weight and packaging . Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen	
Listino Prezzi	53
Price list . Tarif . Preisliste	



Vantaggi

Advantages
Avantages
Vorteile



Removibile, riposizionabile e riutilizzabile
Can be removed, re-positioned and re-used
Amovible, repositionnable et réutilisable
Entfernbar, wiederverlegbar und wiederverwendbar



Facile, pratico e veloce da installare
Easy, useful and quick to install
Facile, pratique et rapide à poser
Leicht, praktisch und schnell zu installieren



Ignifugo
Fire resistant
Ignifuge
Feuerbeständig



Drenante
Drainable
Drainant
Wasserableitend



Resistente agli acidi e prodotti chimici
Resistant to acid and chemicals
Résistant aux acides et produits chimiques
Beständig gegen Säure und Chemikalien



Tenace e resistente ai carichi di rottura
Strong and resistant wearing
Solide et résistant aux charges de rupture
Widerstandsfähig und bruchfest




Resistente agli agenti atmosferici
Excellent weather resistance
Résistant aux agents atmosphériques
Witterungsbeständig



Igienico e facile da pulire
Hygienic and easy to clean
Sain et facile à nettoyer
Hygienisch und einfach zu reinigen



Ingelivo
Frost resistant
Ingélif
Frostbeständig



Colori stabili nel tempo
Colours don't fade over time
Couleurs stables dans le temps
Mit der Zeit stabile farben



Muffe e muschi non lo danneggiano
Resistant to damage from mould and moss
Les moisissures et les mousses ne l'endommagent pas
Schimmel und Moose beschädigen es nicht



Inassorbente
Impervious
Non absorbant
Nimmt Nicht Auf



Resistente alle macchie
Stainproof
Résistant aux taches
Fleckenbeständig



Antiscivolo
Antislip
Antidérapant
Rutschfest



Resistente al sale
Resistant to salt
Résistant au sel
Beständig gegen Salz



C20

Destinazioni d'uso

Use
Destinations d'emploi
Gebrauchsbestimmungen



Il grès porcellanato smaltato spessore **2 cm** ideale per la pavimentazione di aree esterne, sia di uso pubblico che privato.

The **2 cm** thick glazed porcelain stoneware ideal for outdoor flooring in both public and private areas.

Le grès cérame émaillé d'une épaisseur de **2 cm** est idéal pour les sols en extérieurs, aussi bien pour utilisation publique que privée.

Glasiertes Feinsteinzeug **2 cm** Stärke ideal für Fußboden in Außenbereichen, in öffentlichen und privaten Oberflächen.



Per la casa

For the home . Pour la maison . Für die wohnung



sentieri
paths
sentiers
Pfade



giardini
gardens
jardins
Gärten




balconi e terrazze
balconies and terraces
balcons et terrasses
Balkons und Terrassen



aree cortilive e garage
courtyards and garages
cours et garages
Hofbereiche und garagen



coordinamento
interno ed esterno
indoor/outdoor coordination/
coordination entre
intérieur et extérieur
Abstimmung zwischen innen-
und aussenbereich




piscine
swimming pools
piscines
Schwimmbäder



violetti
driveways
allées
Wege



verande
verandas
vérandas
veranden




Per spazi pubblici

For public spaces . Pour les espaces publics . Für öffentlichen bereichen



camminamenti
walkways
passage
Laufwege



aree industriali
industrial areas
zones industrielles
Industriegebiete



piscine
swimming pools
piscines
Schwimmbäder




stabilimenti balneari
private beaches
établissements balnéaires
Badeeinrichtungen



ristoranti e bar
restaurants and bars
restaurants et bars
Gaststätten und Bar



arredo urbano
urban design
mobilier urbain
Stadteinrichtung



alberghi
hotels
hôtels
Hotels



piazze e porticati
squares and arcades
places et portiques
Plätze und Atrien



Installazione

Installation
Installation
Installation

C2O



*Ceppo di Gré . Holystone . Slash . Tribeca

technical project

Pratico e facile da posare in cinque sistemi di posa diversi.

I progettisti hanno finalmente a disposizione uno strumento nuovo e rivoluzionario che offre loro molteplici possibilità di installazione sia per superfici esterne che interne.

Si tratta del sistema **C2 OUT** che può essere posato sia con metodi tradizionali su massetto per pavimenti carrabili, che a secco con posa su sabbia, ghiaia o fondi erbosi, in quanto resistente, ingelivo, antiscivolo ed inattaccabile dalle muffe.

Negli ultimi tempi, particolare rilevanza e successo sta ottenendo la posa a pavimento sopraelevato con supporti semplici od autolivellanti. La fortuna di questo sistema è sancita oltre che dalla elevata resistenza ai carichi ed ai vari agenti chimici ed atmosferici, dall'estrema facilità e dalla elevata velocità di posa.

Useful and easy to install, with five different laying systems.

Designers engineers can finally count on a revolutionary new instrument that offers a wide range of installation options for both indoor and outdoor surfaces. The **C2OUT** system can be installed using traditional methods on top of slabs for vehicular areas, or dry-laid on sand, gravel or grass, because it is hard-wearing, frost-resistant, slip-resistant and unaffected by mould. Increasingly widespread and successful lately is the installation of the material on raised floors with simple or self-levelling supports. The beauty of this system lies not only in its excellent load resistance and its resistance to the various chemical agents and weather conditions, but also in how quick and easy it is to install.

Pratique et simple à poser suivant cinq différents systèmes de pose.

Les concepteurs ont enfin à leur disposition un instrument nouveau et révolutionnaire qui leur offre de multiples possibilités d'installation aussi bien pour des surfaces externes qu'internes. Il s'agit du système **C2 OUT** qui peut être posé aussi bien suivant des méthodes traditionnelles sur fondation pour les sols carrossables qu'à sec avec une pose sur sable, sur gravier ou sur surfaces en herbe, dans la mesure où il est résistant, ingélif, anti-glisse et inattaquable par les moisissures. Ces derniers temps, la pose surélevée à l'aide de supports simples ou auto-nivelants rencontre un grand intérêt et succès. L'attrait pour ce système s'explique, outre par sa résistance élevée aux charges et aux divers agents chimiques et atmosphériques, par l'extrême facilité et la véritable rapidité de sa pose.

Praktisch und einfach mit fünf verschiedenen Verlegesystemen verlegbar.

Den Planern steht endlich ein neues, revolutionäres Instrument zur Verfügung, das ihnen zahlreiche Installationsmöglichkeiten für Oberflächen sowohl im Außen- als auch im Innenbereich bietet. Es handelt sich um das System **C2 OUT**, das sowohl mit traditionellen Methoden auf Estrich für befahrbare Böden, als auch für die Verlegung auf Sand-, Kies- oder Gras-Untergründen verwendet werden kann, da es beständig und rutschhemmend ist und nicht von Schimmel angegriffen wird. In letzter Zeit wird den Doppelböden mit einfachen oder selbstnivellierenden Trägern immer mehr Bedeutung beigemessen. Seinen Erfolg hat dieses System außerdem der hohen Belastbarkeit sowie der Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit und der extrem leichten und schnellen Verlegung zu verdanken.

Posa sopraelevata

Questa nuova prospettiva progettuale di posa non prevedendo l'uso di malte o collanti, rende il pavimento immediatamente fruibile. Favorisce l'isolamento termico ed acustico, riduce eventuali dislivelli o movimenti strutturali del pavimento oltre a permettere il passaggio ispezionabile di cavi e tubazioni.

Raised installation

This new project option does not require the use of mortars or adhesives, thus ensuring the floor can be used immediately. It improves thermal and acoustic insulation, reduces any unevenness or structural movements of the floor and allows the inspection of cables and pipes running below it.

Pose surélevée

Ne prévoyant pas l'emploi de mortiers ou de colles, cette nouvelle solution de pose rend le sol immédiatement utilisable. Elle favorise l'isolation thermique et acoustique, réduit les éventuelles dénivellations ou mouvements structuraux du sol, en plus de permettre le contrôle du passage des câbles et des tuyauteries.

Verlegung als Doppelboden

Dank dieser planerisch neuen Verlegungsart ist der Fußboden sofort nutzbar, da keinerlei Verwendung von Mörteln oder Klebern vorgesehen ist. Die Wärme- und Schalldämmung wird begünstigt, eventuelle Höhenunterschiede oder strukturellen Bewegungen des Fußbodens werden ausgeglichen und die Kabel und Rohre können durchgeleitet und inspiziert werden.

Posa a secco su erba

Questo tipo di posa riesce ad ottenere particolari ed eleganti effetti estetici a seconda di come si dispongono le lastre sul manto verde. Dal lontano Oriente ci arrivano innumerevoli idee e suggerimenti per una nuova e creativa arte dei giardini.

Dry laying on grass

This type of installation allows a distinctive, elegant appearance, depending on how the tiles are laid on the grass. From the Far East come a host of ideas and suggestions for a new, creative art of landscape gardening.

Pose à sec en appui sur pelouse

Ce type de pose parvient à obtenir des effets esthétiques particuliers et élégants en fonction de la disposition des plaques sur la couche d'herbe. D'innombrables idées et suggestions pour un art du jardin, nouveau et créatif, proviennent du lointain Orient.

Trockenverlegung auf Gras

Mit dieser Verlegeart kann man je nachdem, wie man die Platten auf der Grünfläche anordnet, spezielle elegante ästhetische Effekte erzielen. Aus dem fernen Orient erhalten wir zahlreiche Ideen und Ratschläge für eine neue, kreative Gartenkunst.

Posa su massetto con colla

Normalmente utilizzabile per pavimentazioni esterne carrabili pubbliche e private, questa soluzione, grazie alle sue eccellenti prestazioni tecniche, garantisce la massima resistenza a qualsiasi carico e sollecitazione, ideale ogni qualvolta ci sia la necessità di realizzare superfici ad elevate performance tecniche e di resistenza.

Laying on screed with adhesive

Normally used for outside vehicular surfaces in both public and private areas, the excellent technical performance guaranteed by this solution allows for maximum resistance to any type heavy duty loaded or stress, ideal option in all cases where surfaces are required to offer excellent technical performance and resistance.

Pose sur chape avec de la colle

Normalement utilisable pour les sols carrossables extérieurs publics et privés, cette solution, grâce à ses excellentes performances techniques, garantit la résistance maximale à toute charge et sollicitation, idéale à la nécessité de réaliser des surfaces aux performances élevées en matière de technique et de résistance.

Verlegung auf Estrich mit Kleber

Normalerweise wird diese Lösung, die dank ihren ausgezeichneten technischen Leistungen ein Maximum an Beständigkeit gegenüber allen Belastungen und Beanspruchungen gewährleistet, für befahrbare öffentliche und private Böden im Freien verwendet, ideale Antwort in allen Fällen, in denen der Bedarf besteht, besonders beständige Oberflächen mit hohen technischen Leistungen zu verwirklichen.

Posa a secco su ghiaia

Veloce, pratica, facile da installare, removibile e riposizionabile, questa posa è oltretutto ecocompatibile in quanto non utilizza alcun tipo di malta o colla.

Dry laying on gravel

Quick, practical and easy to install, removable and replaceable, this laying system is eco-friendly too since it requires no mortar or glue of any kind.

Pose à sec sur gravier

Rapide, pratique, simple à installer, amovible et repositionnable, cette pose est surtout éco-compatible dans la mesure où elle n'utilise aucun type de mortier ou de colle.

Trockenverlegung auf Kies

Schnell, praktisch und einfach zu installieren, entfernbar und wiederverlegbar: Diese Art der Verlegung ist aber vor allem umweltverträglich, da keinerlei Mörtel oder Kleber zum Einsatz kommt.

Posa a secco su sabbia

Anche questa soluzione riduce i costi ed i tempi di applicazione ed offre una soluzione rapida nel pieno rispetto dell'ambiente. L'elevata facilità esecutiva esclude inoltre l'impiego di un oneroso personale specializzato.

Dry laying on sand

This solution also cuts costs and working hours, it is fast and eco-friendly. The high ease of execution also excludes the use of onerous specialized personnel.

Pose à sec sur sable

Cette solution aussi réduit les coûts et les temps d'application et offre une solution rapide tout en respectant l'environnement. La grande facilité d'exécution exclut en outre l'utilisation onéreuse d'un personnel spécialisé.

Trockenverlegung auf Sand

Auch diese Lösung trägt zur Senkung der Kosten und der Verlegezeiten bei und stellt eine schnelle, umweltschonende Art dar. Da die Durchführung besonders einfach ist, muss kein Fachpersonal eingesetzt werden



Posa sopraelevata
Raised installation
Pose surélevée
Verlegung als Doppelboden

I supporti portanti di tipo fisso, regolabile o autolivellante, rappresentano la struttura di sostegno delle lastre in grès porcellanato del sistema **C2 OUT**. Tali supporti consentono la realizzazione, su qualsiasi sottofondo, di pavimenti ispezionabili, removibili ed esteticamente perfetti. Prima della posa si consiglia di controllare le condizioni del massetto, di non superare la quota di sopraelevazione di oltre 40 mm e di prevedere una fuga minima tra le piastrelle di 4 mm. Per piastrelle di grande formato si consiglia inoltre l'impiego di un quinto supporto al centro della lastra per meglio distribuire i carichi sul piano di calpestio.

C2 OUT system porcelain stoneware tiles can be supported by fixed, adjustable or self-levelling bearing supports. These supports allow for the creation, on any base, of flooring that can be removed and inspected, guaranteeing a perfect appearance. Prior to installation, it is advisable to check the conditions of the base slab, not to raise the floor by more than 40 mm, and leave a minimum gap of 4 mm between the tiles. For large-size tiles, a fifth support in the centre of the tile is recommended, so as to distribute the load more evenly across the tread surface..

Les supports porteurs de type fixe, réglable ou auto-nivelants, représentent la structure de soutien des carreaux en grès cérame du système **C2 OUT**. Ces supports permettent la réalisation, sur toutes les couche de fondation, de sols pouvant être inspectés, amovibles et esthétiquement parfaits. Avant la pose, il est conseillé de contrôler les conditions de la fondation, de ne pas dépasser le niveau de surélévation de plus de 40 mm et de prévoir un joint minimum entre les carreaux de 4 mm. Pour les carreaux de grand format, l'utilisation d'un cinquième support au milieu du carreau est recommandée afin de répartir au mieux les charges sur le plan de piétinement.

Die Stützstruktur der Feinsteinzeugplatten des Systems **C2 OUT** besteht aus fixen, verstellbaren oder selbstnivellierenden Trägern. Diese Träger ermöglichen die Errichtung von abnehmbaren Fußböden, die inspiziert werden können und ästhetisch perfekt sind, auf jedem Untergrund. Vor dem Verlegen wird empfohlen, die Bedingungen des Estrichs zu kontrollieren. Beim Verlegen die Höhe von 40 mm nicht überschreiten und eine 4 mm breite Mindestfuge zwischen den Fliesen vorsehen. Für großformatige Fliesen wird außerdem der Einsatz eines fünften Trägers in der Plattenmitte empfohlen, um die Belastung der Trittfläche besser zu verteilen.



C2O

Tipologia di supporti per la posa sopraelevata
Type of supports for raised floor laying
Typologie de supports pour la pose surélevée
Trägerart für die Verlegung als Doppelboden



Supporto fisso . Fixed support
Support fixe . Fester Träger




Supporto regolabile . Adjustable support
Support réglable . Höhenverstellbarer Träger





Supporto autolivellante . Self-levelling support
Support auto-nivelant . Selbstnivellierender Träger

Esempi di posa . Laying scheme examples . Exemples de pose . Verlegebeispiele



Supporti regolabili e supporti autolivellanti
Adjustable supports and self-leveling supports
Supports réglables et supports auto-nivelants
Höhenverstellbarer Träger und Selbstnivellierender Träger



Supporti fissi
Fixed supports - Support fixe - Fester Träger

SUGGERIMENTI PER LA POSA FLOTTANTE
Raccomandiamo l'uso di un supporto centrale alla lastra al fine di distribuire in modo omogeneo i carichi.
CONSEILS POUR LA POSE FLOTTANTE
Nous recommandons l'utilisation d'un support central sous la dalle afin de répartir uniformément les charges.
TIPS FOR FLOATING INSTALLATION
We recommend the use of a central slab support in order to distribute the loads equally.
EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG
Wir empfehlen die Verwendung von in der Mitte anzubringenden Stützen, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird.

REFLUSSO DELLE ACQUE SU POSE SOPRAELEVATE:
Si consiglia di dare una pendenza al pavimento con una percentuale non inferiore all'1%.
WATER RUNOFF ON RAISED FLOORS:
We recommend you give the floor a slight slope (at least 1%).
REFLUX DES EAUX SUR POSES SURÉLEVÉES:
On conseille de prévoir une inclinaison minimale du carrelage de 1%.
WASSERRÜCKFLUSS BEI VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBÖDEN:
Es wird empfohlen, dem Fußboden ein Gefälle von mindestens 1% zu geben.

SUPPORTI SUPPORTS SUPPORT TRÄGER	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE
SUPPORTO FISSO FIXED SUPPORT SUPPORT FIXE FESTER TRÄGER	15 mm
SUPPORTO REGOLABILE ADJUSTABLE SUPPORT SUPPORT RÉGLABLE HÖHENVERSTELLBARER TRÄGER	25 - 40 mm
SUPPORTO AUTOLIVELLANTE SELF-LEVELLING SUPPORT SUPPORT AUTO-NIVELANT SELBSTNIVELLIERENDER TRÄGER	37,5 - 50 mm

CAEMENTUM

C20

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

SBS
↑
SUPER STRENGTH
↓

INGELIVO
NO FROST

HD
UGL

R11

V2
MODERATE

grès porcellanato impasto colorato
color body porcelain stoneware . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes feinsteinzeug


RS

RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

Formati
Sizes - Formats - Formate

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

C20



R11

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

clarus, griseo

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik



CLARUS



GRISEO

C20 90x90 cm RS / 36"x36" RS

C20 Clarus 90x90 cm . 36"x36" RS



clarus

90x90 cm 36"x36" C20



RS

A225



griseo

90x90 cm 36"x36" C20




RS

A225

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile


elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P101



clarus

griseo


angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P104



clarus

griseo

griglia
20x90 cm 8"x36" RS P118




clarus

griseo

griglia angolo
20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA


angolo SX




clarus

griseo

angolo DX



round lineare
45x90 cm 18"x36" RS P111




clarus

griseo


round angolare
45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA

angolo SX



clarus


griseo



angolo DX

angolo bordo toro
45x90 cm 18"x36" RS P115


angolo SX



clarus

griseo

angolo DX



Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

METEORA

C20

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

SBS
↑
SUPER STRENGTH
SYNTHETIC

INGELIVO
NO FROST

HD
UGL

R11


V4
RANDOM

grès porcellanato impasto colorato
color body porcelain stoneware . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes feinsteinzeug

RS
RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

Formati
Sizes - Formats - Formate

C20




R11

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

beige, cotto,
grigio, mix

C20 90x90 cm RS / 36"x36" RS
C20 90x90 cm RS - DECORO/
36"x36" RS - DECORO



R11

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

beige, grigio, mix

C20 61,0x61,0 cm RS /
24"x24" RS

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farbe



BEIGE



DECORO
BEIGE



COTTO



DECORO
COTTO



GRIGIO



DECORO
GRIGIO



MIX



DECORO
MIX

C20 Grigio 90x90 cm . 36"x36" RS



beige

90x90 cm 36"x36" **C20**



RS **A225**

90x90 cm 36"x36" DECORO **C20**

RS **A226**

61,0x61,0 cm 24"x24" **C20**

RS **A198**



grigio

90x90 cm 36"x36" **C20**



RS **A225**

90x90 cm 36"x36" DECORO **C20**

RS **A226**

61,0x61,0 cm 24"x24" **C20**

RS **A198**



cotto

90x90 cm 36"x36" **C20**



RS **A225**

90x90 cm 36"x36" DECORO **C20**

RS **A226**



mix

90x90 cm 36"x36" **C20**



RS **A225**

90x90 cm 36"x36" DECORO **C20**

RS **A226**

61,0x61,0 cm 24"x24" **C20**

RS **A198**

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

*45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P101**
*30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **RS P100**



*/●beige
*cotto
*/●grigio
*/●mix

angolare elemento "L" SX/DX


*45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P104**
*30x30x5 cm 12"x12"x2" **RS P103**



*/●beige
*cotto
*/●grigio
*/●mix

griglia


*20x90 cm 8"x36" **RS P118**
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P117**



*/●beige
*cotto
*/●grigio
*/●mix

griglia angolo


*20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P107 COPPIA**



*/●beige
*cotto
*/●grigio
*/●mix

round lineare

*45x90 cm 18"x36" **RS P111**
*30x61,0 cm 12"x24" **RS P110**



*/●beige
*cotto
*/●grigio
*/●mix

round angolare


*45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**
*30x61,0 cm 12"x24" **RS P119 COPPIA**



*/●beige
*cotto
*/●grigio
*/●mix

angolo bordo foro

*45x90 cm 18"x36" **RS P115**
*30x61,0 cm 12"x24" **RS P114**



*/●beige
*cotto
*/●grigio
*/●mix

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

MY S'TILE

C20

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

SBS
↑
SUPER
BREAKING
STRENGTH

INGELIVO
NO FROST

HD
UGL

R11

V3
HIGH

grès porcellanato impasto colorato
color body porcelain stoneware . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes feinsteinzeug


RS

RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

Formati
Sizes - Formats - Formate

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

C20



R11

my grey

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik




MY CAMEL



MY SAND



MY GREY



R11

my sand, my camel,
my grey

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

C20 122x122 cm RS / 48"x48" RS

C20 90x90 cm RS / 36"x36" RS

C20 Sand 90x90 cm . 36"x36" RS - elemento a L 45x90x5 cm . 18"x36"x2"



my grey

122x122 cm 48"x48" C20

90x90 cm 36"x36" C20

20 mm

RS A232

RS A225



my sand

90x90 cm 36"x36" C20

20 mm

RS A225



my camel

90x90 cm 36"x36" C20

20 mm

RS A225


* Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata al formato 122x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 48"x48" size.

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

•45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P101

•40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P102



- my sand
- my camel
- /*my grey

angolare elemento "L" SX/DX

•45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P104

•40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P105




- my sand
- my camel
- /*my grey

griglia

•20x90 cm 8"x36" RS P118

•20x61,0 cm 8"x24" RS P106




- my sand
- my camel
- /*my grey


griglia angolo

•20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA

•20x61,0 cm 8"x24" RS P109 COPPIA



- my sand
- my camel
- /*my grey




- my sand
- my camel
- /*my grey

round lineare

•45x90 cm 18"x36" RS P111

•40x122 cm 16"x48" RS P112



- my sand
- my camel
- /*my grey

round angolare

•45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA

•40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA




- my sand
- my camel
- /*my grey


angolo bordo toro

•45x90 cm 18"x36" RS P115

•40x122 cm 16"x48" RS P116



- my sand
- my camel
- /*my grey



- my sand
- my camel
- /*my grey

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

GREY SOUL

C20

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

SBS
↑
SUPER STRENGTH
STRENGTH

INGELIVO
NO FROST

HD
UGL

R11

V3
HIGH

grès porcellanato impasto colorato
color body porcelain stoneware . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug


RS

RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

Formati
Sizes - Formats - Formate

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

C20



R11

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

mid, dark

C20 122x122 cm RS / 48"x48" RS




R11

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

mid, dark

C20 40x122 cm RS / 16"x48" RS




R11

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

sand, light, mid, dark

C20 90x90 cm RS / 36"x36" RS




R11

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

sand, light, mid, dark

C20 45x90 cm RS / 18"x36" RS



R11

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

sand, light, mid, dark

C20 61,0x61,0 cm RS / 24"x24" RS

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik




SAND



LIGHT



MID



DARK



C20 Dark e Light
61,0x61,0 cm . 24"x24" RS

GREY SOUL

C20



sand	
90x90 cm 36"x36" C20	RS A225
61,0x61,0 cm 24"x24" C20	RS A198
45x90 cm 18"x36" C20	RS A171



light	
90x90 cm 36"x36" C20	RS A225
61,0x61,0 cm 24"x24" C20	RS A198
45x90 cm 18"x36" C20	RS A171



mid	
122x122 cm 48"x48" C20	RS A232
90x90 cm 36"x36" C20	RS A225
61,0x61,0 cm 24"x24" C20	RS A198
45x90 cm 18"x36" C20	RS A171
40x122 cm 16"x48" C20	RS A150



dark	
122x122 cm 48"x48" C20	RS A232
90x90 cm 36"x36" C20	RS A225
61,0x61,0 cm 24"x24" C20	RS A198
45x90 cm 18"x36" C20	RS A171
40x122 cm 16"x48" C20	RS A150

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
*45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P101
*30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100
*40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P102




- * / • sand
- * / • light
- * / • / ♦ mid
- * / • / ♦ dark

angolare elemento "L" SX/DX
*45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P104
*30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103
*40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P105




- * / • sand
- * / • light
- * / • / ♦ mid
- * / • / ♦ dark

griglia
*20x90 cm 8"x36" RS P118
*20x61,0 cm 8"x24" RS P117
*20x61,0 cm 8"x24" RS P106




- * / • sand
- * / • light
- * / • / ♦ mid
- * / • / ♦ dark

griglia angolo
*20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA
*20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA
*20x61,0 cm 8"x24" RS P109 COPPIA




- * / • sand
- * / • light
- * / • / ♦ mid
- * / • / ♦ dark

round lineare
*45x90 cm 18"x36" RS P111
*30x61,0 cm 12"x24" RS P110
*40x122 cm 16"x48" RS P112




- * / • sand
- * / • light
- * / • / ♦ mid
- * / • / ♦ dark

round angolare
*45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA
*30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA
*40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA



- * / • sand
- * / • light
- * / • / ♦ mid
- * / • / ♦ dark

angolo bordo toro
*45x90 cm 18"x36" RS P115
*30x61,0 cm 12"x24" RS P114
*40x122 cm 16"x48" RS P116



- * / • sand
- * / • light
- * / • / ♦ mid
- * / • / ♦ dark

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitslage ab Auftragbestätigung)



C20 Mid
90x90 cm . 36"x36" RS

FRÜHLING DEKORE

C20

C20 Arabisch 61,0x61,0 cm . 24"x24" R



C20 Geometrisch 61,0x61,0 cm . 24"x24" R



C20 Neutral, Lilie 61,0x61,0 cm . 24"x24" R



C20 Neutral, Blumen 61,0x61,0 cm . 24"x24" R



COLOSSEO PLUS

C20

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

SBS
↑
SUPER STRENGTH
STRENGTH

INGELIVO
NO FROST

HD
UGL

R11

V3
HIGH


grès porcellanato
porcelain stoneware . grès cérame . feinsteinzeug

RS

RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

Formati
Sizes - Formats - Formate

C20



R11

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

tutti i colori /
all colors

C20 90x90 cm RS / 36"x36" RS

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik



PANNA



BEIGE



GRIGIO

C20 Beige 90x90 cm . 36"x36" RS - elemento "L" 45x90x5 cm_18"x36"x2"




floor: **C20** Beige 90x90 cm . 36"x36" RS
wall: Beige 90x90 cm . 36"x36" RS




panna
90x90 cm 36"x36" **C20**



beige
90x90 cm 36"x36" **C20**




grigio
90x90 cm 36"x36" **C20**



C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS** **P101**




panna
beige
grigio

angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS** **P104**




panna
beige
grigio

griglia
20x90 cm 8"x36" **RS** **P118**




panna
beige
grigio

griglia angolo
20x90 cm 8"x36" **RS** **P108 COPPIA**




panna
beige
grigio

round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS** **P111**




panna
beige
grigio

round angolare
45x90 cm 18"x36" **RS** **P120 COPPIA**



panna
beige
grigio

angolo bordo tondo
45x90 cm 18"x36" **RS** **P115**



panna
beige
grigio

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

HOLYSTONE

C20

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

SBS

↑
SUPER
BREAKING
STRENGTH

✕

INGELIVO
NO FROST

HD
UGL

R12

✓

SUPER
SLIP
CLEAN
(ANTISLIP/ANTISCHLUPF)

👤

A+B+C

V3

HIGH

grès porcellanato
porcelain stoneware . grès cérame . feinsteinzeug

Formati
Sizes - Formats - Formate

C20

R12

👤
A+B+C

✓

SUPER
SLIP
CLEAN
(ANTISLIP/ANTISCHLUPF)

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

C20

61,0x122 cm RS / 24"x48" RS

R12

👤
A+B+C

✓

SUPER
SLIP
CLEAN
(ANTISLIP/ANTISCHLUPF)

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

tutti i colori /
all colors

C20

61,0x61,0 cm RS /
24"x24" RS

floor. **C20** Beige 61,0x122 cm . 24"x48" RS - Beige 61,0x61,0 cm . 24"x48" R -
C20 Beige elemento "L" 30x61,0x5 cm.12"x24"x2"
wall: Beige mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"

28

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

BEIGE

GREY

WHITE

DARK

C20 White 61,0x61,0 cm . 24"x24" RS -
outdoor. White 61,0x122,2 cm . 24"x48" RS outdoor -
White gradino costa retta 34x61,0x4 cm . 13"x24"x1^{3/4}" R out
indoor. White 61,0x61,0 cm . 24"x48" R -
White gradino costa retta 34x61,0x4 cm . 13"x24"x1^{3/4}" R

beige

61,0x122 cm 24"x48" **C20**

RS

A184

61,0x61,0 cm 24"x24" **C20**

RS

B198

grey

61,0x122 cm 24"x48" **C20**

RS

A184

61,0x61,0 cm 24"x24" **C20**

RS

B198

white

61,0x122 cm 24"x48" **C20**

RS

A184

61,0x61,0 cm 24"x24" **C20**

RS

B198

dark

61,0x122 cm 24"x48" **C20**

RS

A184

61,0x61,0 cm 24"x24" **C20**

RS

B198

elemento "L"

61,0x122x5 cm 24"x48"x2"

RS

P121

30x61,0x5 cm 12"x24"x2"

RS

P100

beige

white

grey

dark

angolare elemento "L" SX/DX

61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2"

RS

P122

30x30x5 cm 12"x12"x2"

RS

P103

beige

white

grey

dark

griglia

20x122 cm 8"x48"

RS

P123

20x61,0 cm 8"x24"

RS

P117

beige

white

grey

dark

griglia angolo

20x122 cm 8"x48"

RS

P124

COPPIA

20x61,0 cm 8"x24"

RS

P107

COPPIA

beige

white

grey

dark

angolo SX

angolo DX

beige

white

grey

dark

round lineare

30x122 cm 12"x48"

RS

P125

30x61,0 cm 12"x24"

RS

P110

beige

white

grey

dark

round angolare

30x122 cm 12"x48"

RS

P126

COPPIA

30x61,0 cm 12"x24"

RS

P119

COPPIA

beige

white

grey

dark

angolo SX

angolo DX

beige

white

grey

dark

angolo bordo toro

30x122 cm 12"x48"

RS

P127

30x61,0 cm 12"x24"

RS

P114

beige

white

grey

dark

angolo SX

angolo DX

beige

white

grey

dark

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

SLASH

C20

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

SBS
SUPER BREAKING
STRENGTH

INGELIVO
NO FROST

HD
UGL

R12

SUPER
SLIP
CLEAN
(ANTISTATIC/ANTISTAT)

A+B+C

V4
RANDOM

RS
RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

grès porcellanato impasto colorato
color body porcelain stoneware . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes feinsteinzeug

Formati
Sizes - Formats - Formate

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

C20



C20 61,0x122 cm RS / 24"x48" RS

R12

A+B+C

SUPER
SLIP
CLEAN
(ANTISTATIC/ANTISTAT)

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

tutti i colori /
all colors

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

ALMOND

MID GREY

IVORY

DARK GREY

ANTHRACITE

C20 Mid Grey 61,0x122 cm . 24"x48" RS



C20 Ivory, Mid Grey | 61,0x122 cm . 24"x48" RS -
elemento a L 61,0x122x5 cm . 24"x48"x2" RS -
griglia, griglia angolo 20x122 cm . 8"x48" RS



ivory

61,0x122 cm 24"x48" C20



RS A184



dark grey

61,0x122 cm 24"x48" C20



RS A184



almond

61,0x122 cm 24"x48" C20



RS A184



mid grey

61,0x122 cm 24"x48" C20



RS A184



anthracite

61,0x122 cm 24"x48" C20



RS A184

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
61,0x122x5 cm 24"x48"x2" RS P121




almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite

angolare elemento "L" SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" RS P122




almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite

griglia
20x122 cm 8"x48" RS P123




almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite

griglia angolo
20x122 cm 8"x48" RS P124 COPPIA




almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite

round lineare
30x122 cm 12"x48" RS P125




almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite

round angolare
30x122 cm 12"x48" RS P126 COPPIA



almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite

angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48" RS P127



almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

TRIBECA

C20

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

SBS
↑
SUPER BREAKING
STRENGTH

INGELIVO
NO FROST

HD
UGL

R12

SLIP
SAFE
CLASSICO/CLASSICO

A+B+C

V4
RANDOM

grès porcellanato impasto colorato
color body porcelain stoneware . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

Formati
Sizes - Formats - Formate

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

C20



R12
A+B+C
tutti i colori /
all colors

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

C20 61,0x122 cm RS / 24"x48" RS

GREY

BEIGE

C20 Grey 61,0x122 cm . 24"x48" RS



grey
61,0x122 cm 24"x48" **C20**

RS **A184**

beige
61,0x122 cm 24"x48" **C20**

RS **A184**

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
61,0x122x5 cm 24"x48"x2" **RS** **P121**

grey
beige

angolare elemento "L" SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" **RS** **P122**

grey
beige

griglia
20x122 cm 8"x48" **RS** **P123**

grey
beige

griglia angolo
20x122 cm 8"x48" **RS** **P124** COPPIA

angolo SX

angolo DX

grey
beige

round lineare
30x122 cm 12"x48" **RS** **P125**

grey
beige

round angolare
30x122 cm 12"x48" **RS** **P126** COPPIA

angolo SX

angolo DX

grey
beige

angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48" **RS** **P127**

angolo SX

angolo DX

grey
beige

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

LIMESTONE

C20

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

SBS
↑
SUPER STRENGTH
STRENGTH

INGELIVO
NO FROST

HD
UGL

R11

V3
HIGH

grès porcellanato impasto colorato
color body porcelain stoneware . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes feinsteinzeug

RS
RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

Formati
Sizes - Formats - Formate

C20



C20 61,0x61,0 cm RS /
24"x24" RS

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

BEIGE

ICE

ASH

GUN METAL

COAL

C20 Coal 61,0x61,0 cm . 24"x24" RS - griglia 20x61,0 cm . 8"x24" -
griglia angolo SX 20x61,0 cm . 8"x24" - griglia angolo DX 20x61,0 cm . 8"x24"



outdoor: C20 Ash 61,0x61,0 cm . 24"x24" RS
indoor: Ash 61,0x61,0 cm . 24"x24" RS



beige
61,0x61,0 cm 24"x24" C20



ice
61,0x61,0 cm 24"x24" C20



ash
61,0x61,0 cm 24"x24" C20



gun metal
61,0x61,0 cm 24"x24" C20



coal
61,0x61,0 cm 24"x24" C20

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100

ice
gun metal
coal
beige
ash

angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103

ice
gun metal
coal
beige
ash

griglia
20x61,0 cm 8"x24" RS P117

ice
gun metal
coal
beige
ash

griglia angolo
20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA
angolo SX
angolo DX

ice
gun metal
coal
beige
ash

round lineare
30x61,0 cm 12"x24" RS P110

ice
gun metal
coal
beige
ash

round angolare
30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA
angolo SX
angolo DX

ice
gun metal
coal
beige
ash

angolo bordo toro
30x61,0 cm 12"x24" RS P114
angolo SX
angolo DX

ice
gun metal
coal
beige
ash

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

grès porcellanato impasto colorato
color body porcelain stoneware . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug

RS
RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

Formati
Sizes - Formats - Formate

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

C20




R11

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

tutti i colori /
all colors

C20 61,0x61,0 cm RS /
24"x24" RS

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik



WHITE



BEIGE



white

61,0x61,0 cm 24"x24" C20



RS A198



beige

61,0x61,0 cm 24"x24" C20




RS A198

C20 Beige 61,0x61,0 cm . 24"x24" RS



C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile


elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100



white

beige


angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103



white

beige

griglia
20x61,0 cm 8"x24" RS P117




white

beige

griglia angolo
20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA


angolo SX




white

beige

angolo DX



round lineare
30x61,0 cm 12"x24" RS P110




white

beige

round angolare
30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA

angolo SX



white


beige

angolo DX



angolo bordo toro
30x61,0 cm 12"x24" RS P114


angolo SX



white

beige

angolo DX



Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

DURANGO

C20

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

SBS
↑
SUPER STRENGTH
SYNTHETIC

INGELIVO
NO FROST

HD
UGL

R11

V4
RANDOM

grès porcellanato impasto colorato
color body porcelain stoneware . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug


RS

RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

Formati
Sizes - Formats - Formate

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

C20



R11

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

tutti i colori /
all colors

C20 61,0x61,0 cm RS /
24"x24" RS

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik



MEDIUM



medium
61,0x61,0 cm 24"x24" C20

20 mm

RS A198

C20 Medium 61,0x61,0 cm . 24"x24" RS



C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100

medium

angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103

medium

griglia
20x61,0 cm 8"x24" RS P117

medium

griglia angolo
20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA

angolo SX

angolo DX

medium

round lineare
30x61,0 cm 12"x24" RS P110

medium

round angolare
30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA

angolo SX

angolo DX

medium

angolo bordo toro
30x61,0 cm 12"x24" RS P114

angolo SX

angolo DX

medium

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

NORTH WIND

C20

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

SBS
↑
SUPER STRENGTH
SYNTHETIC

INGELIVO
NO FROST

HD
UGL

R11

V3
HIGH

grès porcellanato
porcelain stoneware . grès cérame . feinsteinzeug

Formati
Sizes - Formats - Formate

C20



R11
tutti i colori /
all colors

C20 40x122 cm RS / 16"x48" RS



R11
tutti i colori /
all colors

C20 45x90 cm RS / 18"x36" RS

effetto legno
wood-look
effet bois
holzoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farbe



BROWN



MELANGE



GREY

C20 Grey 40x122 cm . 16"x48" RS



C20 Melange 45x90 cm . 18"x36" RS



brown

45x90 cm 18"x36" C20



RS A171

40x122 cm 16"x48" C20

RS A150



melange

45x90 cm 18"x36" C20



RS A171

40x122 cm 16"x48" C20

RS A150



grey

45x90 cm 18"x36" C20



RS A171

40x122 cm 16"x48" C20


RS A150

*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata al formato 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.

elemento "L"

45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P101

40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P102



brown


melange

grey

angolare elemento "L" SX/DX

45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P104

40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P105



brown


melange

grey

griglia

20x90 cm 8"x36" RS P118

*20x61,0 cm 8"x24" RS P106



brown


melange

grey

griglia angolo

20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA

*20x61,0 cm 8"x24" RS P109 COPPIA



brown


melange

grey

round lineare

45x90 cm 18"x36" RS P111

40x122 cm 16"x48" RS P112



brown


melange

grey

round angolare

45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA

40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA



brown

melange

grey

angolo SX



brown


melange

grey

angolo bordo toro

45x90 cm 18"x36" RS P115

40x122 cm 16"x48" RS P116




brown

melange

grey

angolo DX



brown

melange

grey

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

DECAPÉ

grès porcellanato
porcelain stoneware . grès cérame . feinsteinzeug

Formati
Sizes - Formats - Formate

C20



C20 40x122 cm RS / 16"x48" RS

R11
Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM
tutti i colori /
all colors

effetto legno
wood-look
effet bois
holzoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farbe



MIELE



NOCE

C20 Noce 40x122 cm . 16"x48" RS



C20

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

SBS
↑
SUPER STRENGTH
↓

INGELIVO
NO FROST

HD
UGL

R11

V3
HIGH

RS
RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED



miele

40x122 cm 16"x48" C20



RS A150



noce

40x122 cm 16"x48" C20




RS A150

*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata al formato 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile


elemento "L"
40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P102



miele

noce


angolare elemento "L" SX/DX
40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P105



miele

noce

griglia
*20x61,0 cm 8"x24" RS P106



miele

noce


griglia angolo
*20x61,0 cm 8"x24" RS P109 COPPIA



miele

noce


round lineare
40x122 cm 16"x48" RS P112



miele

noce


round angolare
40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA



miele

noce

angolo bordo toro
40x122 cm 16"x48" RS P116



miele

noce

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

FJORD

grès porcellanato
porcelain stoneware . grès cérame . feinsteinzeug

Formati
Sizes - Formats - Formate

C20



C20 40x122 cm RS / 16"x48" RS

R11
Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM
tutti i colori /
all colors

effetto legno
wood-look
effet bois
holzoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farbe



HONNING



GRA

C20 Honning 40x122 cm . 16"x48" RS



C20

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

SBS
↑
SUPER
SLIDING
STRENGTH

INGELIVO
NO FROST

HD
UGL

R11

V3
HIGH

RS
RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED



honning

40x122 cm 16"x48" C20



RS A150



gra

40x122 cm 16"x48" C20




RS A150

*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata al formato 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile


elemento "L"
40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P102



honning

gra


angolare elemento "L" SX/DX
40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P105



honning

gra

griglia
*20x61,0 cm 8"x24" RS P106



honning

gra

griglia angolo
*20x61,0 cm 8"x24" RS P109 COPPIA



honning

gra


round lineare
40x122 cm 16"x48" RS P112



honning

gra


round angolare
40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA



honning

gra

angolo bordo toro
40x122 cm 16"x48" RS P116



honning

gra

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



Raccomandazioni sulla posa

Recommendations for the installation

Conseils sur la pose

Empfehlungen für die Verlegung

RACCOMANDAZIONI SULLA POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE C2 OUT

Il Cavallino consiglia di effettuare le operazioni di pulizia ordinaria delle superfici pavimentate con **C2 OUT** ricorrendo a acqua e normali detergenti neutri: la pendenza della superficie e gli spazi tra le lastre nelle pose a secco facilitano il naturale deflusso delle acque.

Si consideri tuttavia che qualunque tipo di pavimentazione è soggetta al fenomeno della tensione superficiale dei liquidi: si tratta della stessa proprietà dell'acqua che le conferisce la tendenza a distribuirsi in gocce sferiche, o che causa la formazione della classica bombatura in un bicchiere pieno di acqua oltre il colmo. La tensione superficiale può impedire un completo scolo dell'acqua, e causare lo stazionamento temporaneo di una patina di liquido in corrispondenza dei bordi delle lastre. Per ovviare a questo problema, Il Cavallino raccomanda di prevedere le opportune pendenze della superficie in fase di installazione, per facilitare il deflusso delle acque negli spazi tra le lastre. Se dovesse persistere una patina di acqua, si consiglia di spingerla verso le fughe con uno spazzolone, oppure di rimuoverla con un aspira liquidi.

POSA MATERIALI RETTIFICATI

Per la posa dei materiali **C2 OUT** rettificati mantenere una fuga minima di 2 mm. Da una piastrella all'altra usufruendo di stucchi e sigillanti di colore coordinato a quello del materiale. Nella posa dei materiali rettificati rettangolari, è importante evitare di far collimare i vertici di una piastrella con la metà delle altre, al fine di sopprimere alle eventuali imperfezioni di planarità presenti comunque in tutti i grandi formati. Trattandosi di materiale tagliato e rettificato, per evitare questo problema, è consigliabile posare il materiale a correre, con intervallo da 0 a 15 cm. E' fortemente auspicabile affidare la posa a personale esperto che, dopo aver verificato la corretta planarità della caldana e la qualità del materiale, contribuirà alla impeccabile esecuzione dell'incarico.

AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI

Controllare attentamente il materiale prima della posa, particolarmente tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato.

PORCELAIN TILES IN 20MM THICKNESS (C2 OUT) FOR OUTDOOR FLOORS RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLATION, CLEANING AND MAINTENANCE

Il Cavallino recommends carrying out the procedures for the ordinary cleaning of **C2 OUT** floor surfaces using water and commercially available neutral detergents: the inclination of the surface and the space between adjacent slabs for dry-system installation favour the natural flow of water.

However, it is important to take into consideration that any type of floor surface is subject to the surface tension effect of liquids: it is the same property of water that gives the tendency to transform into spherical droplets and which cause the curved top surface of a glass full of water. The surface tension can obstacle the complete drainage of water and cause a temporary stagnation of liquid on the slab edges. In order to avoid this problem, Il Cavallino recommends ensuring adequate inclination of the surface during installation so as to encourage the flow of water between adjacent slabs. Should liquid deposit on the surface, it is recommended to push it towards grout lines using a brush or remove it with a wet and dry vacuum cleaner.

INSTALLATION OF RECTIFIED MATERIALS

For the installation of **C2 OUT** rectified materials maintain a gap between the tiles of at least 2 mm. Using grouts and sealers that are colour co-ordinated with the material. When laying rectangular rectified material, it is important to avoid placing the edges of each tile next to the halves of others in order to compensate for any imperfections in finish that are, however, always present in large sizes. As this is cut and rectified material to avoid the problem it is recommended to lay the material in a straightforward design with an interval from 0 to 15 cm. Between each tile as

NOTICE TO TILE FIXERS

Goods should be carefully checked before fixing, especially tonality, calibre and choice. Claims cannot be accepted once the goods are laid.

GRÈS CÉRAME EN 20 MM (C2 OUT) D'ÉPAISSEUR POUR DES SOLS EXTÉRIEURS CONSEILS SUR LA POSE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il Cavallino conseille d'effectuer les opérations de nettoyage ordinaire des surfaces carrelées avec **C2 OUT** en utilisant de l'eau et des détergents neutres communs: l'inclinaison de la surface et les espaces entre les dalles dans les poses à sec facilitent l'écoulement naturel de l'eau.

Considérez cependant que tout type de sol est soumis au phénomène de la tension superficielle des liquides: il s'agit de la même propriété de l'eau qui lui donne la tendance à se répandre en gouttes sphériques, ou qui entraîne la formation classique de la surface bombée d'un verre d'eau rempli à ras bord.

La tension superficielle peut empêcher l'écoulement de l'eau, et causer la stagnation temporaire d'une légère patine d'eau au niveau des bords des dalles. Pour résoudre ce problème, Il Cavallino conseille de prévoir les pentes opportunes de la surface en phase d'installation, pour faciliter l'écoulement des eaux dans les espaces entre les dalles. Si la patine d'eau persiste, il est conseillé de la pousser vers les joints à l'aide d'une brosse à carrelage ou bien de l'éliminer avec un aspirateur à liquide.

POSE DES MATÉRIAUX RECTIFIÉS

Pour poser les matériaux **C2 OUT** rectifiés, garder un joint minimum de 2 mm entre deux carreaux, en appliquant des produits de remplissage des joints et des produits de scellement d'une teinte assortie à celle du matériau. Au cours de la pose des matériaux rectifiés rectangulaires, il est important d'éviter de faire coïncider les angles d'un carreau avec la moitié des autres, afin de faire face aux éventuelles imperfections de planéité qui, d'une manière ou d'une autre existent toujours dans les grands formats. Étant donné qu'il s'agit de matériaux coupés et rectifiés, pour éviter ce problème, il est préconisé de poser le matériau en alignement continu, avec un intervalle de 0 à 15 cm. Il est vivement recommandé de confier la pose aux soins d'un carreleur compétent qui, après avoir vérifié si la planéité de la sous-couche isolante est correcte et jugé de la qualité du matériau, contribuera, par son expérience, à une exécution impeccable.

AVIS AUX CARRELEURS

Contrôler attentivement les carreaux avant la pose particulièrement tonalité, calibre choix. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois que le matériel est posé.

20 MM (C2 OUT) STARKES FEINSTEINZEUG FÜR AUSSENBODENBELÄG EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE

Il Cavallino empfiehlt, zur normalen Reinigung der mit **C2 OUT** verlegten Flächen Wasser und normale, neutrale Reinigungsmittel zu verwenden; das Gefälle der Flächen und die im Trockenbau entstehenden Zwischenräume zwischen den Platten erleichtern das natürliche Abfließen des Wassers.

Auf jeder Art von Bodenbelag kommt es jedoch zur Oberflächenspannung der Flüssigkeiten: es handelt sich um ein Merkmal des Wassers selbst, das sich in runden Tropfen verteilt bzw. die klassische Wölbung in einem randvoll gefüllten Glas aufweist. Die Oberflächenspannung kann das vollständige Abfließen des Wassers behindern und dazu führen, dass sich vorübergehend Flüssigkeit an den Plattenrändern ansammelt.

Um dieses Problem zu vermeiden, empfiehlt Il Cavallino, bei der Installation für eine angemessene Neigung der Fläche zu sorgen, damit das Wasser über die Zwischenräume ablaufen kann. Auf der Oberfläche stagnerendes Wasser sollte mit einer Bürste in die Zwischenräume gedrückt oder mit einem Allessauger abgesaugt werden.

VERLEGUNG GESCHLIFFENER FLIESEN

Bei der Verlegung von **C2 OUT** geschliffenen Fliesen, eine Fuge von mindestens 2 mm vorzusehen und Fugen- und Dichtmassen mit einer solchen Färbung zu verwenden, die zu den Farbtönen der Fliesen passt. Bei der Verlegung von rechteckig geschliffenen Fliesen ist infolge der auf sämtlichen großen Formaten vorhandenen Ebenheitsfehler darauf zu achten, dass die oberen Ränder einer Fliese nicht mit der Mitte der anderen Fliesen zusammentreffen. Da es sich um geschnittenes und geschliffenes Material handelt, kann dieses Problem dadurch gelöst werden, dass man die Fliesen fortlaufend, mit einem Zwischenraum von 0 bis 15 cm verlegt. Es ist absolut empfehlenswert, dass die Verlegung von Fachpersonal mit der nötigen Erfahrung ausgeführt wird, das nach der Überprüfung des Estrichs auf einwandfreie Ebenheit und der Qualität des Materials die ihm anvertraute Arbeit anstandslos ausführen wird.

HINWEIS FÜR DIE VERLEGUNG

Das Material ist vor der Verlegung genau zu überprüfen besonders Tonalität, Kaliber und Sorte. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert.

C2O Caementum Clarus 90x90 cm . 36"x36" RS





Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware
Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame
Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	R ≥50 N/MM² S ≥5000 N
	RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (DUREZZA MOHS) MOHS HARDNESS DURETÉ MOHS RITZHÄRTE NACH MOHS	EN 101	COEFF. 6	MOHS ≥ 6
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GH A
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62 WET RUBBER 0,51 DRY LEATHER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 DRY NEOLYTHE 0,69 WET NEOLYTHE 0,62	DIN - GERMANIA DIN 51130 R11 - R12* A+B+C* ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"				

*Ceppo di Gré . Holystone . Slash . Tribeca

C2O

Legenda
Legend
Légend
Zeichenerklärung

*Ceppo di Gré . Holystone . Slash . Tribeca

spessore .
thickness . epaisseur . stärke



stampa digitale .
digital print . haute definition . Digitaltechnik



ingelivo .
no frost . ingelifs . Frostsicher




super breaking strength
20 mm. outdoor italian porcelain pavers



super easy clean
nanotecn / grani



resistenza allo scivolamento DIN 51130 .
sliding resistance DIN 51130 . résistance au
glissement DIN 51130 . gleitwiderstands DIN 51130



resistenza allo scivolamento DIN 51097 .
sliding resistance DIN 51097 . résistance au
glissement DIN 51097 . gleitwiderstands DIN 51097



Codice fascia prezzo al metro quadro
Price range code per square meter
Code fourchette de prix par mètre carré
Preisspanne Code pro Quadratmeter



Codice fascia prezzo al pezzo
Price range code per piece
Code fourchette de prix par pièce
Preisspanne Code pro Stück



aspetto della superficie - stonalizzazione . surface appearance . aspect de la surface . oberflächenaussehen

V1
V1/LOW
Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen



V2
V2/MODERATE
Lieve variazione
Slight variations
Légère variation
Leichte Abweichung



V3
V3/HIGH
Moderata variazione
Moderate variations
Variation modérée
Mäßige Abweichung



V4
V4/RANDOM
Forte stonalizzazione
Substantial variations
Effet dénuancé très accentué
Starkes Farbspiel



- La diversità di grafica e la naturale stonalizzazione delle piastrelle costituiscono la caratteristica propria delle serie.
Si consiglia di miscelare le varie scatole durante la posa e di scegliere le piastrelle da diversi colli per evitare il ripetersi della stessa grafica accostata.
- The different graphics and the natural shading of each tile are intentional characteristics of the range.
When laying tiles, we recommend mixing the various boxes and choosing tiles from different boxes, in order to avoid placing tiles with identical graphics adjacent to each other.
- La diversité graphique et la variété de tonalités naturelle des carreaux caractérisent des série.
Il est recommandé de mélangerles carreaux de différentes boîtes au cours de la pose et de les choisir dans différents colis pour éviter que les mêmes dessins ne se trouvent côte à côte.
- Die unterschiedlichen Maserungen und der natürlichen Farbspiel sind gewollten Eigenschaften der Serie.
Bei der Verlegung es wird empfohlen Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen.



Tabella pesi ed imballi
Sizes weight and packaging
Mesures poids et emballages
Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati . sizes . tailles . formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 2 OUT									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	40,09	59,73	1115	130,5x130,5x60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	43,57	35,29	770	94x107x65
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	40,33	29,85	1090	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,23	32,73	995	80x120x75
45x90 cm 18"x36" R	20 mm	2	0,81	27	21,87	44,35	35,93	980	94x120x60
40x122 cm 16"x48" R	20 mm	2	0,98	21	20,58	42,00	41,17	880	94x120x55

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

C20 Ceppo di Gré Natural 90x90 cm . 36"x36" RS



C20

floor: **C20** Frühling Dekore Blumen 61,0x61,0 cm . 24"x24" R
wall: Decapé Miele 26,0x160,0 cm . 10"x62" R





Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigenses de production la Société se r  serve le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujeltis aux variations typiques du processus de cuisson de la c  ramiques. Les couleurs et les effets pr  sent  s dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas   tre obligatoire et constituer la base d'un   ventuel d  saccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie m  glich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgr  nden beh  lt die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Ver  nderungen, die f  r den Brennvorgang von Keramikproducten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage f  r eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino


Progetto Grafico:
EUREKA

stampa:

finito di stampare:
Settembre 2021



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968



IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it

“”
Ceramics of Italy