



# INTARSIO



**IL CAVALLINO**  
CERAMICHE since 1968

made in italy

# INTARSIO

Grigio  
61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS






Bianco  
61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS




Moro  
61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS

# INTARSIO

effetto legno  
wood-look  
effet bois  
holzoptik



## Formati Sizes - Formats - Formate



R9 9mm  
tutti i colori / all colors

61,0x61,0 cm RS/  
24"x24" RS

## Colori Colours - Couleurs - Farbe



BIANCO



GRIGIO



MIELE



MORO



# INTARSIO



**bianco**

61,0x61,0 cm 24"x24"

RS A192



**grigio**

61,0x61,0 cm 24"x24"

RS A192



**miele**

61,0x61,0 cm 24"x24"

RS A192



**moro**

61,0x61,0 cm 24"x24"

RS A192

# INTARSIO

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61,0x61,0 cm RS/24x24" RS  
(8 grafiche diverse . 8 different design . 8 graphiques différents . 8 verschiedene Grafische)



**bianco**



**grigio**



**miele**



**moro**

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame émaillé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug



| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL CHARACTERISTICS<br>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>TECHNISCHE MERKMALE | NORMA DI RIFERIMENTO<br>REFERENCE STANDARD<br>NORME DE REFERENCE<br>PRÜFMETHODE | VALORE RICHIESTO<br>REQUIRED VALUE<br>VALEUR REQUISE<br>SOLLWERT | VALORE MEDIO IL CAVALLINO<br>AV. IL CAVALLINO VALUE<br>VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO<br>MITTLERER IL CAVALLINO-WERT |
|---|---|--|---|
|---|---|--|---|

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>DIMENSIONS<br>ABMESSUNGEN  | ISO 10545-2  | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM                                      | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM      |
|  | ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION<br>ABSORPTION D'EAU<br>WASSERAUFNAHME   | ISO 10545-3  | ≤ 0,5 %   | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM      |
|  | RESISTENZA A FLESSIONE<br>MODULUS OF RUPTURE<br>RESISTANCE A LA FLEXION<br>BIEGEFESTIGKEIT   | ISO 10545-4  | MODULUS OF RUPTURE<br>R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup><br>BREAKING STRENGTH<br>S ≥ 1300 N | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM      |
|  | RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRASION RESISTANCE<br>RÉSISTANCE À L'ABRASION<br>ABRIEBBESTÄNDIGKEIT  | ISO 10545-7  | PEI<br>SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE<br>ONLY FOR GLAZED TILES                      |   |
|  | DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>LINEAR THERMAL EXPANSION<br>DILATATION THERMIQUE LINEAIRE<br>LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG  | ISO 10545-8  | ≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>   | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM      |
|  | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE<br>RESISTANCE AUX ECARTS<br>DE TEMPERATURE<br>ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT                   | ISO 10545-9  | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG                                 | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG |
|  | RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE<br>RESISTANCE AU GEL<br>FROSTBESTÄNDIGKEIT  | ISO 10545-12   | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG                                 | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG |
|  | RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI<br>ACID AND ALKALI RESISTANCE<br>RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES<br>SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT                   | ISO 10545-13   | CLASS GB MIN.   | LOW CONCENTRATION GLA<br>HIGH CONCENTRATION GHA   |
|  | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<br>CHEMICAL RESISTANCE<br>RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE<br>CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT  | ISO 10545-13   | CLASS GB MIN.   | GA  |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANCE<br>RESISTANCE AU TACHES<br>FLECKENBESTÄNDIGKEIT  | ISO 10545-14   | CLASS 3 MIN.  | 5   |
|  | COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ)<br>FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS)<br>COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT)<br>REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT) | BCR - ITALIA<br>DM DEL 14-06-89<br>DRY RUBBER<br>0,62<br>WET RUBBER<br>0,51<br>DRY LEATHER<br>0,62 | ASTM - USA<br>ASTM C1028<br>DRY NEOLYTHE<br>0,69<br>WET NEOLYTHE<br>0,62          | DIN - GERMANIA<br>DIN 51130<br>R9<br>ZH 1/571     |

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0.5% ARE CLASSIFIED ACCORDING TO THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

| formati - sizes - tailles - formate | mm   | pz.<br>x box | mq.<br>x box | box<br>x pal. | mq.<br>x pal. | kg.<br>x mq | kg.<br>x box | kg.<br>x pal. |           |
|-------------------------------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| RETTIFICATI / RECTIFIED (R)         |      |              |              |               |               |             |              |               |           |
| 61x61 cm 24"x24" R                  | 9 mm | 4            | 1,49         | 30            | 44,70         | 19,80       | 29,50        | 900           | 80x120x75 |

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Il Cavallino

Progetto Grafico:

EUREKA



# INTARSIO



**IL CAVALLINO**  
CERAMICHE since 1968



**IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.**  
Via 2 Giugno, 3/5  
41040 Fiorano Modenese -  
frazione Spezzano (MO) Italy  
tel. +39 0536 84 39 64  
fax Commerciale +39 0536 84 56 50  
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86  
[www.ceramicacavallino.it](http://www.ceramicacavallino.it)  
[ilcavallino@ilcavallinocer.it](mailto:ilcavallino@ilcavallinocer.it)

  
Ceramics of Italy